



Specyfikacja Ledvance LED Panel Smart+ Planon Sun@home Valkoinen 20W 1800lm - 922-950 Przestrajalny Valkoinen | 30x30cm - UGR <25 - Wifi Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 244076                                  |
| EAN              | 4058075576018                           |
| Kod Producenta   | 4058075576018                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | SUNATHOME PLANON FRAMELESS 30X30 TWLEDV |
| Seria            | Sun@Home                                |

## Informacje techniczne

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED                     |
| Połączenie bezprzewodowe    | Wifi                                         |
| Ecosystem Compatibility     | Amazon Alexa, Google Home                    |
| Lighting Control            | Wifi                                         |
| Zamienne (W)                | 2x8                                          |
| Moc (W)                     | 20W                                          |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                                      |
| Ściemnianie                 | Tak, InterAct                                |
| Kod Koloru                  | 922 Ekstra Ciepły Biały, 950 Chłodny Biały   |
| Kolor światła               | 2200 Ekstra Ciepły Biały, 5000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)         | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów       |
| Jasny Kolor                 | Biały                                        |
| Ustawienie Koloru           | Regulowane białe                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1800lm                                       |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 90                                           |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor           | >0.50             |
| Rodzaj produktu        | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Montaż                | Natynkowe                               |
| Unified Glare Rating  | < 25 - Do korytarzy i klatek schodowych |
| Operating Temperature | -20 to +40                              |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                                     |
| Kolor Oprawy          | Biały                                   |
| Obudowa               | Aluminium                               |
| Kolor bańki           | Biały                                   |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 30x30cm |
| Długość (mm)   | 300     |
| Szerokość (mm) | 300     |
| Wysokość (mm)  | 68      |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie