



**Specyfikacja Ledvance LED Highbay Gen 5**  
**Aluminium Czarny 150W 26700lm 110D - 840 Zimna**  
**Biel | IP66 - 1-10V Ściemnianie**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 251165                                 |
| EAN              | 4058075844315                          |
| Kod Producenta   | 4058075844315                          |
| Producent        | Ledvance                               |
| Nazwa producenta | HIGH BAY GEN 5 150W 840 110DEG IP66 PS |
| Gwarancja        | 5 lat                                  |
| Żywotność (h)    | 120000                                 |
| D-Mark           | Tak                                    |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 250                                |
| Moc (W)             | 150W                               |
| Ściemnianie         | Tak, 1-10v                         |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110                     |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 26700lm                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 178                     |
| Power factor                | >0.95                   |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Highbay |

## Fixture Information

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Montaż                 | Zawieszony      |
| Połączenie oprawy      | Inne            |
| Stopień ochrony IP     | IP66            |
| Impact Protection (IK) | IK10 - 20 dżuli |
| Operating Temperature  | -30 to +50      |
| Kolor Oprawy           | Czarny          |
| Obudowa                | Aluminium       |
| Kolor bańki            | Czarny          |
| Seria                  | HIGH BAY GEN 5  |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 160 |
| Średnica (mm) | 321 |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać bezpiecznie**