



Specyfikacja Philips Oprawy  
Hermetyczne LED CoreLine WT120C  
G2 29W 4000lm - 840 Zimna Biel |  
120cm



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 164007                         |
| EAN              | 8718291840480                  |
| Kod Producenta   | 84048000                       |
| Producent        | Philips                        |
| Nazwa producenta | WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 |
| Gwarancja        | 5 lat                          |
| Żywotność (h)    | 50000                          |
| D-Mark           | Tak                            |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x36                               |
| Moc (W)             | 28.6W                              |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4000lm                  |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 143                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Zastosowanie                | Na zewnątrz             |
| Długość                     | 120cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| EOC8                   | 84048000                           |
| Montaż                 | Natynkowe                          |
| Połączenie oprawy      | PIP [złącze push-in z odciążeniem] |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                    |
| Stopień ochrony IP     | IP65                               |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli                     |
| Operating Temperature  | -20 to +35                         |
| Kolor Oprawy           | Szary                              |
| Kolor bańki            | Szary                              |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                                |
| Seria                  | WT120C                             |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1215 |
| Szerokość (mm) | 76   |
| Wysokość (mm)  | 80   |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie