



Specyfikacja Noxion LED Downlight Slim V2.0 24W 2400lm 120D - 830 Ciepła Biel | 225mm - Aukko 200mm - IP44 - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 238908                                                                           |
| EAN              | 8719157014977                                                                    |
| Kod Producenta   | 8719157014977                                                                    |
| Producent        | Noxion                                                                           |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ DALI |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                            |
| Żywotność (h)    | 50000                                                                            |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)              | 24W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Tak                                |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |
| Ustawienie Koloru    | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Driver Included             | Tak                             |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2400lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100                             |
| Power factor                | >0.90                           |
| Installation Depth (mm)     | 19                              |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)                 |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 200               |
| Stopień ochrony IP     | IP44              |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Kolor bańki            | Biały             |
| Seria                  | Slim              |

## Wymiary

Wysokość (mm)

**Dlaczego Nowazarowka?**

26

Średnica (mm)

225



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

## Sensor Information



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

Typ sensora

Bez czujnika



**Trustpilot** ★★★★★